


# Datenblatt für Sensorzubehör

MOLEX Steckverbinder mit Kabel

Serie MOLEX



5 pol.

3 pol.

MOLEX Steckverbinder mit Kabel

- 5 pol., 4 pol und 3 pol.

Daten	5-polig	4-polig	3-polig
Betriebstemperaturbereich Kabel	-5..+105 °C	-10..+105 °C	
Kabelbaumlänge über alles	500 mm (Toleranz +50 mm)		
Rastermaß	2,54 mm	1,25 mm	
Gehäuse	MOLEX 50-57-9405	MOLEX 51021-0400	MOLEX 51021-0300
PVC-Litzen	AWG22 (1 = schwarz, 2 = braun, 3 = rot, 4 = orange, 5 = gelb)	AWG28 (1 = orange, 2 = blau, 3 = braun, 4 = gelb)	AWG28 (1 = rot, 2 = braun, 3 = schwarz)
Kabelende	Glatt abgeschnitten		

## Bestellinformationen

Variante	MEGATRON Bestellnummer:	Bestellbezeichnung:
5-polig	122272	DOSE MOLEX-SERIE 70400 5-POL LITZE 500MM AWG22
4-polig	119641	DOSE MOLEX-PICOBLADE 4POL LITZE 500MM
3-polig	125722	DOSE MOLEX-PICOBLADE 3POL LITZE 500MM AWG28